

Standalone-Umsetzer HDMI-Signal (MPEG4) in DVB-T

Technische Daten	HDMI3-DVB-T (ohne Display)	HDMI5-T-DVB-T
	HDMI5-DVB-T (mit Display)	(Twin mit Display)
Eingang		
▶HDMI Eingang	1x (HDCP fähig)	2x (HDCP fähig)
▶Audio Input	HDMI Stereo Digital	
▶Auflösungen	1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i	
▶MPEG4	Transportstrom 3-20MBit/s	
▶Video	MPEG 4 Video	
▶Audio	MPEG 2 Audio	
Modulator COFDM (2000 Träger)		
▶Modulation	16QAM, 64QAM	
▶Bandbreite	6, 7, 8MHz	
▶Datenraten-Anp./PCR Korrektur	ja	
▶Kodieraten	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
▶Guard-Intervalle	1/4, 1/8, 1/16, 1/32	
Allgemein Daten		
▶Ausgang F-Buchse 75 Ohm	47-862MHz / 85-100dB μ V	
▶MER (Equalizer 64QAM)	typ 39dB	
▶Spannung / Leistung	12V / 12W	12V / 16W
▶Umgebungstemperatur	0....+40°C	
▶Programmierung RS232	über PC (ohne Display) oder Tastenfeld (Geräte mit Displayanzeige)	
▶Abmessungen / Gewicht	50x289x144mm (ohne Display) / 1,5kg 61x289x144mm(mit Display)/ 1,5kg	



- 099072 **HDMI3-DVB-T** **Single** Umsetzer HDMI in DVB-T, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz,
- 099082 **HDMI5-DVB-T** **Single** Umsetzer HDMI in DVB-T, MPEG 4, Ausgangskanal 47-862MHz,
mit **Display**, inkl. Steckernetzteil
- 099080 **HDMI5-T-DVB-T** **Twin**-Umsetzer HDMI in DVB-T, MPEG 4, Ausgangskanal 47-